

H250/400 LED

Strahlerleuchte hoher Schutzart: Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium und Scheibe aus Hartglas mit Mikroprismen. Gehäuse und Scheibe durch Edelstahl-Verschlüsse verbunden. Lichtlenkung durch segmentierten, parabolisch geformten Reflektor aus hochglänzendem Aluminium, breitstrahlend, tiefstrahlend oder elliptisch strahlend. Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Version für Ketten/Seilpendel und mit Zubehör für Deckenanbau und Seilpendel



Montagearten



Montagearten mit Zubehör




Technische Daten


- Montage: Kette / Seil, Deckenanbau
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, grau (RAL 7040)
- Scheibe: Hartglas, mikroprismatisch
- Raster: Aluminium, hochglänzend
- Verschlüsse: Edelstahl
- Vorschaltgerät: elektronisch, dimmbar (cosφ ≥ 0,96)
- Netzversorgung: 93 V - 265 V / 50 Hz
- Batterieversorgung: 176 V - 256 V
- Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten


- Lebensdauer L80B20: 50.000 h
- Farbstabilität: 3 SDCM



tief-breitstrahlend




tiefstrahlend



elliptischstrahlend

Bestellnummer Typ



tief-breitstrahlend

H250LED	H 1x250 LED 4K	1x250	256	4.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H250LED6	H 1x250 LED 6K	1x250	256	6.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H400LED	H 1x400 LED 4K	1x400	512	4.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1
H400LED6	H 1x400 LED 6K	1x400	512	6.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1

tiefstrahlend

H250CLEDD	H 1x250 C LED 4K	1x250	256	4.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H250CLEDD6	H 1x250 C LED 6K	1x250	256	6.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H400CLEDD	H 1x400 C LED 4K	1x400	512	4.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1
H400CLEDD6	H 1x400 C LED 6K	1x400	512	6.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1

elliptischstrahlend

H250ELED	H 1x250 E LED 4K	1x250	256	4.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H250ELED6	H 1x250 E LED 6K	1x250	256	6.000 K	>80	127 W	15.000 lm	118 lm/W	7,7 kg	1
H400ELED	H 1x400 E LED 4K	1x400	512	4.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1
H400ELED6	H 1x400 E LED 6K	1x400	512	6.000 K	>80	230 W	26.000 lm	113 lm/W	7,7 kg	1

