



I418 SD

Einbau-/Anbauleuchte: Gehäuse aus Stahlblech mit integrierten Lichtkammern für direkte und indirekte Lichtverteilung. Lichtlenkung durch spezielle Linsen, segmentierte, parabolisch geformte Primär-Reflektoren aus hochglänzendem Aluminium und parabolisch geformten Sekundär-Reflektoren aus weißem Stahlblech, breitstrahlend. Leuchtdichte $L < 1.000 \text{ cd/m}^2$ oberhalb 65° rundum und $UGR < 16$.

Lineares LED-Modul. Elektronischer LED-Treiber als SmartDriver, dimmbar von 1% bis 100%, mit integrierten Interfaces für optionale Module zur dezentralen oder zentralen Dimmung, Steuerung und Überwachung.

Versionen für Deckeneinbau in Moduldecken mit sichtbaren Tragschienen (M600 oder M625 mit Zubehör) oder Hohldecken und mit Zubehör für Deckenanbau.



Montagearten



Montagearten mit Zubehör




Technische Daten


Montage: Deckeneinbau (Modulmaß 600), Deckenanbau
Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003)
Raster: Aluminium, hochglänzend
Betriebsgerät: elektronisch, dimmbar ($\cos\phi > 0,96$)
Netzversorgung: 93 V - 265 V / 50 Hz
Batterieversorgung: 176 V - 250 V
Einschaltstrom: 28A für 0,00013 s
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten

UGR: < 16
Leuchtdichte: < 1.000 cd/m^2 oberhalb 65°
Lebensdauer L_{80B20} : > 70.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM




breitstrahlend IP20



breitstrahlend IP54

Bestellnummer Typ



Version in IP20

I418SD | I 4x18 LED SD 4K M600 | 4x18 90 32 W 4.400 lm 4.000 K >80 36 W 4.000 lm 111 lm/W 3,2 kg 1

Version in IP 54 mit zusätzlicher Scheibe aus Polycarbonat, klar

I418SDPC | I 4x18 LED SD PC 4K M600 | 4x18 90 32 W 4.400 lm 4.000 K >80 36 W 3.700 lm 100 lm/W 5,6 kg 1

Version in IP 54 mit zusätzlicher Scheibe aus Glas, klar

I418SDVT | I 4x18 LED SD VT 4K M600 | 4x18 90 32 W 4.400 lm 4.000 K >80 36 W 3.700 lm 100 lm/W 6,9 kg 1

Zubehör bitte separat bestellen**Bestell-Nr. Beschreibung**

SmartLighting

15022	Wireless-Modul	
15024	DALI-Modul	
15034	1-10 V-Modul	

Sicherheitsbeleuchtung

19358	Notlichtversorgungsmodul, 3 W, 1 h	Standard
19359	Notlichtversorgungsmodul, 3 W, 3 h	Standard
VB19355	Notlichtversorgungsmodul, 6/2 W, 1/3 h	
VB19356	Notlichtversorgungsmodul, 6/2 W, 1/3 h	
17220	SicuroLED-Inverter 24 V	
17221	SicuroLED-Inverter 230 V	
17222	SicuroLED-Modul 230 V	

Montage-Zubehör bitte separat bestellen**Bestell-Nr. Beschreibung**

B70015	Adapterblende für Moduldecken mit sichtbarer Trageschiene M625 x 625
10404	Montagewinkel für Deckeneinbau in Moduldecken mit verdeckter Trageschiene oder Hohldecken
1232	Zusatzgehäuse für Deckenanbau

Im Lieferumfang enthalten**Bestell-Nr. Beschreibung**

15039	SmartSensor
--------------	-------------

