

## PAR IP65 ECOLED

Le Lampade PAR IP65 ECOLED Beghelli, grazie all'involucro IP65 in vetro, sono particolarmente robuste ed idonee per l'installazione in esterno.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

IP  
65

### PAR ECOLED 15W

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56057	8002219729347	15	E27	1350	4000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 20° - RA 80 - Per il grado IP 65 utilizzare la lampada in apparecchi che completino la tenuta stagna.

## PAR ECOLED

Le Lampade PAR ECOLED Beghelli, particolarmente potenti, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

### PAR ECOLED 10W

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56055	8002219713643	10	E27	1600/750	3000	97x98	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

### PAR ECOLED 15W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56056	8002219713650	15	E27	1900/1150	3000	122x135	35000	1/5/30	A+

Angolo fascio 30° - RA 80

### PAR ECOLED 12W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56053	8002219508515	12	E27	5000/810	3000	95x98	35000	1/5/30	A

Angolo fascio 17° - RA 80

### PAR ECOLED 18W

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	candele/lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56054	8002219508522	18	E27	9000/1335	3000	118x128	35000	1/4/20	A

Angolo fascio 17° - RA 80

## Reflector ECOLED

Le Lampade Reflector ECOLED Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretto alogeni. Ideali per illuminazione a spot.

VITA  
35000  
ORE

85%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA

### REFLECTOR ECOLED R50

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56142	8002219729477	5	E14	350	3000	50x85	35000	1/10/100	A+
56143	8002219729484	5	E14	350	4000	50x85	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R63

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56144	8002219729491	10	E27	690	3000	63x105	35000	1/10/100	A+
56145	8002219729507	10	E27	690	4000	63x105	35000	1/10/100	A+

Angolo fascio 110° - RA 80

### REFLECTOR ECOLED R80

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56146	8002219729514	12	E27	910	3000	80x116	35000	1/10/40	A+
56147	8002219729521	12	E27	910	4000	80x116	35000	1/10/40	A+

Angolo fascio 110° - RA 80