



IRON FLAG


Rettszeichenleuchte in eckigem Design mit Gehäuse aus unlackiertem Aluminium und universeller Displayscheibe aus Polycarbonat. Leicht zu installieren. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Rettungszeichenfolien.

Versionen für Wand- und Deckenanbau, Ausleger und Seilpendel und mit zusätzlichem Zubehör für Deckeneinbau

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Aluminium, eloxiert, grau	Farbstabilität:	3 SDCM
Displayscheibe:	Polycarbonat (Displayscheibe) Polycarbonat (Folie, bedruckt)	Farbtemperatur:	4.000 K
Lebensdauer $L_{50/B_{20}}$:	50.000 h	Farbwiedergabeindex:	80
		Optik-Schnittstelle:	LIFE



Inbetriebnahme: Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.

EINZELBATTERIEVERSORGUNG


Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V




Wandanbau




Deckenanbau



Deckeneinbau, hohl



Seilpendel



Ausleger

LIFE EINZELBATTERIEVERSORGUNG

10 JAHRE GARANTIE

Autotest / CableCom Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer		LED	t		S~
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau oder Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹							
19810	19810+15036 ²	19810+15049 ²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19811	19811+15036 ²	19811+15049 ²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2x LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
19812	19812+15036 ²	19812+15049 ²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19813	19813+15036 ²	19813+15049 ²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2x LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer		LED	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau oder Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
17894	20 m	24	2,5 W
17895	30 m	36	3,7 W
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)			
17896	20 m	24	2,5 W
17897	30 m	36	3,7 W

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer		LED	S~	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau oder Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
17890	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17891	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)				
17892	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17893	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	

¹ Für Deckeneinbau zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Logica-Interface (15036) und Logica FM-Interface (15049) bitte separat bestellen.

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 20 m	EW 30 m
-	-
Rettungszeichenfolienset	

Zubehör bitte separat bestellen		
Bestell-Nr.		Beschreibung
EW 20 m	EW 30 m	
15036	15036	Logica-Interface für LIFE
15049	15049	Logica FM-Interface für LIFE (IP65, Leuchtenanbau)
15038	15038	DALI-Interface für LIFE (für Anschluss an DALI-Zentrale der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung)
19880	19881	Einbauset für Hohldecken (nur für Deckenanbau)
19885	19886	Einbauset für Hohldecken (nur für Seilpendel)