



FORMULA65

Hohe Schutzart. Gehäuse mit konvex geformter Lichtaustrittsfläche und klarer Abdeckung mit Klick-Verschlüssen. Lichtlenkung durch Kunststoff-Reflektor. In der Version Formula65 Extreme mit höherem Gehäuse.

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder mit zusätzlichem Zubehör für Wandeinbau, Deckeneinbau, Seil- und Rohrpendel

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: Polycarbonat, klar
Reflektor: Polycarbonat, weiß

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C
 Classic: 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II

DEZENTRALE VERSORGUNG








Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V
Netzversorgung: 198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II





EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Wandanbau /-einbau, Deckenanbau /-einbau, Pendel für Rettungswegbeleuchtung ¹								
19296	19296+15036 ²	19296+15037 ²	22	800 lm			2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA
19296-3H	19296-3H+15036 ²	19296-3H+15037 ²	22		280 lm		2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA
19296-8H	19296-8H+15036 ²	19296-8H+15037 ²	22			115 lm	2 x LTO 4,8 V / 1,2 Ah	13 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	S~
Wandanbau /-einbau, Deckenanbau /-einbau, Pendel für Rettungswegbeleuchtung ¹								
19270	19270	19276	22	400 lm / 800 lm (RA03 ³)	140 lm / 270 lm (RA03 ³)	NiMH 3,2V / 1,7 Ah	NiMH 3,2V / 1,7 Ah	8 VA

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau, Deckenbau für Rettungswegbeleuchtung, Extreme Version ¹			
32094	32	400 lm	3,8 W

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau, Deckenbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung, Extreme Version				
31124	32	400 lm	8,3 VA / 4,1 W	

¹ Für Einbau in Decken bzw. Wände und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

² Logica-Modul (15036) und Logica FM-Modul (15037) bitte separat bestellen

³ Zusatzbatterie NiMH (RA03) bitte separat bestellen

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95067	Kettenmontage-Adapter
F95943	Pendelmontage-Adapter
F95961	Pendelmontage-Adapter (Extreme Version)
19045	Ausleger
F95600	Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95602	Rohrpendel, eckig, 1.000 mm
F95942	Abdeckung für Ausleger
19040	Einbaugehäuse für Wände
19048	Einbaugehäuse für Wände (Extreme Version)
19041	Einbauset für Decken
19049	Einbauset für Decken (Extreme Version)
12194	Schutzkorb
15036	Logica-Modul
15037	Logica FM-Modul
RA03	Zusatzbatterie NiMH 3,6 V / 1,7 Ah