



MULTI-D

Gehäuse in eckigem Design aus Stahlblech in universeller Version.
Gehäuse geeignet für alle Montagearten. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Rettungszeichenfolien.

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder mit Zubehör für Deckeneinbau, Pendel und Ausleger (2-seitige Kennzeichnung)

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, grau (RAL 9006)
Blende: Stahlblech, grau (RAL 9006)
Scheibe: PMMA
Folie: PMMA, bedruckt

Lebensdauer $L_{80B_{50}}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur: Classic: 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–254 V
Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz


Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I




Wandanbau




Deckenanbau




Deckeneinbau



Seilpendel



Rohrpendel



Ausleger

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer				 Autotest	 Logica	
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹								
36238	36239	36240	22 m	24	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	7 VA
36241	36242	36243	34 m	32	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
36244	36245	36246	44 m	48	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	10 VA

DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
32098	22 m	24	2,2 W
32099	34 m	32	2,9 W
32100	44 m	48	4,3 W

ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung), Deckenanbau / -einbau, Pendel, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
31151	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
31152	34 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31153	44 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

Montage-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.			Beschreibung
EW 22 m	EW 34 m	EW 44 m	
F95902	F95903	F95904	Deckeneinbauset
F95905	F95905	F95905	Seilpendel, verstellbar, Länge 1.200 mm
F95901	F95901	F95901	Ausleger
F95906	F95906	F95906	Rohrpendel, rund, Länge 500 mm
F95914	F95915		Betoneingießgehäuse
F95917	F95918	F95191	Kabelabdeckung, weiß
F95920	F95921	F95922	Kabelabdeckung, V2A

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.			Beschreibung
EW 22 m	EW 34 m	EW 44 m	
E16500M	E16501M	E16502M	Rettungszeichenfolienset 
F95900	F95900	F95900	Wandmontageadapter 