



PLEXI LED

Gehäuse im Flat-Design aus Stahlblech und rahmenlosem Display mit integriertem Light-Guide-Panel aus klarem Kunststoff.

Homogene Lichtverteilung zur Realisierung einer optimalen Beleuchtung des Rettungszeichens. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Rettungszeichenfolien.

Versionen für Wand- und Deckenanbau, Deckeneinbau als Seilpendel (in Hohldecken) und Seilpendel (Deckenanbau) und mit zusätzlichem Zubehör für Deckeneinbau (in Massivdecken) und Ausleger

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9010)

Displayscheibe: Light-Guide-Panel (Displayscheibe) / Polycarbonat (Folie, bedruckt)

Lebensdauer $L_{B_{20}}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM

Farbtemperatur: 5.000 K

Farbwiedergabeindex: 80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz

Schaltung: Dauer und Bereitschaft

Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +45 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC

Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz








Batterieversorgung: 176 V – 276 V

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Schutzklasse: I

Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz

Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V





INZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
37150	37151	37152	20 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37153	37154	37155	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹							
37144	37145	37146	20 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37147	37148	37149	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau mit Seilpendel, eckiger Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
37138	37139	37140	20 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37141	37142	37143	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau, runder Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
37180	37182	37243	20 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37181	37242	37244	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²							
37132	37133	37134	20 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37135	37136	37137	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC INZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
36194	36195	36196	20 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
36197	36198	36199	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹							
36188	36189	36190	20 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
36191	36192	36193	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
Deckeneinbau mit Seilpendel, eckiger Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)							
36182	36183	36184	20 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
36185	36186	36187	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²							
36176	36177	36178	20 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
36179	36180	36181	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

SICURO[®] DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)			
32081	20 m	32	2,9 W
32082	30 m	48	4,3 W
Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
32079	20 m	32	2,9 W
32080	30 m	48	4,3 W
Deckeneinbau mit Seilpendel, eckiger Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)			
32077	20 m	32	2,9 W
32078	30 m	48	4,3 W
Deckeneinbau, runder Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)			
32113	20 m	32	2,9 W
32114	30 m	48	4,3 W
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²			
32075	20 m	32	2,9 W
32076	30 m	48	4,3 W

¹ Für Deckeneinbau (in Massivdecken) und Ausleger zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Für Deckeneinbau (in Massivdecken) zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20 m	EW 30 m	
16772	16781	Rettungszeichenfolie
16773	16782	Rettungszeichenfolie
16774	16783	Rettungszeichenfolie
16775	16784	Rettungszeichenfolie
16776	16785	Rettungszeichenfolie
16777	16786	Rettungszeichenfolie
16778	16787	Rettungszeichenfolie

SICURO[®] ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)				
31110	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31111	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
31108	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31109	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Deckeneinbau mit Seilpendel, eckiger Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)				
31106	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31107	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Deckeneinbau, runder Ausschnitt (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)				
31138	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31139	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Seilpendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²				
31104	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31105	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20 m	EW 30 m	
16770	16779	Rettungszeichenfolienset, 1-seitige Rettungswegkennzeichnung
16771	16780	Rettungszeichenfolienset, 2-seitige Rettungswegkennzeichnung

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20 m	EW 30 m	
F95944	F95944	Ausleger
F95962	F95963	Einbauset für Massivdecken (Betoneingießgehäuse), für Deckenanbau und Seilpendel (nur als Deckenanbau)