




QUADER

Gehäuse aus Stahlblech in quadratischer Form mit quaderförmiger, opaler Abdeckung. 1-, 2- oder 3-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien.

Versionen für Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Kette/Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: PMMA, opal
Folie: PVC, bedruckt

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM
Farbtemperatur: 4.000 K
Farbwiedergabeindex: 80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG





Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +45 °C
 Classic 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III






ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I
Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V











EINZELBATTERIEVERSORGUNG




Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹							
37072	37073	37074	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					Autotest		Logica Logica FM	
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹										
36084	36085	36086	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h	NiMH 7,2V / 0,6 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA		







DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W








ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Für Pendel und Kette/Seil zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen. Der Pendelmontage-Adapter wird für alle Arten von Pendeln benötigt.

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 22 m	EW 44 m	
F15330M	F15325M	
F15331M	F15326M	
F15332M	F15327M	
F15329M	F15328M	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95210	Pendelmontage-Adapter
F95600	Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95602	Rohrpendel, eckig, 1.000 mm
F95400	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95406	Ösen-Set für Ketten- und Seilmontage