




## QUADER

**Gehäuse in quadratischer Form mit quaderförmiger opaler Abdeckung.** 1-, 2- oder 3-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien.

Versionen für Deckenanbau oder mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Kette / Seil

### MONTAGEARTEN



### MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



## TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Stahlblech, weiß (RAL 9003)  
**Abdeckung:** PMMA, opal

**Lebensdauer  $L_{80B_{50}}$ :** 50.000 h  
**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE

**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz  
**Schaltung:** Dauer oder Bereitschaft

**Umgebungstemperatur:** LTO: -20 °C bis +50 °C  
 Classic 0 °C bis +40 °C  
**Schutzklasse:** I

### DEZENTRALE VERSORGUNG





**Batterieversorgung:** 24 V +/- 20% DC  
**Netzversorgung:** 24 V +/- 20% DC

**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C  
**Schutzklasse:** III

### ZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 176 V–276 V  
**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz

**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C  
**Schutzklasse:** I





## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E	 LED	 t		 S~
Deckenanbau, Pendel, Kette / Seil (3-seitige Kennzeichnung) <sup>1</sup>							
37072	37073	37074	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E	 LED	 t	 Autotest	 Logica	 S~
Deckenanbau, Pendel, Kette / Seil (3-seitige Kennzeichnung) <sup>1</sup>								
36084	36085	36086	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h	NiMh 7,2 V / 0,6 Ah	NiMh 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

 DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	 E	 LED	 P=
Deckenanbau, Pendel, Kette / Seil (3-seitige Kennzeichnung) <sup>1</sup>			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W

 ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	 E	 LED	 S~	 P=
Deckenanbau, Pendel, Kette / Seil (3-seitige Kennzeichnung) <sup>1</sup>				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

<sup>1</sup> Für Pendel- und Ketten-/Seilmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen			
Bestell-Nr.	Beschreibung		
EW 22 m	EW 44 m		
F15330M	F15325M	Rettungszeichenfolie 	
F15331M	F15326M	Rettungszeichenfolie 	
F15332M	F15327M	Rettungszeichenfolie 	
F15329M	F15328M	Rettungszeichenfolie 	

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F95210	Pendelmontage-Adapter
F95600	Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95400	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95406	Kettenmontage-Adapter