



PLURALUCE

Gehäuse im Flat-Design aus Stahlblech oder Polycarbonat und Frame-Display mit Rahmen aus Aluminium und integriertem Light-Guide-Panel aus opalem Kunststoff. Homogene Lichtverteilung zur Realisierung einer optimalen Beleuchtung des Rettungszeichens. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Folien.

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder Ausleger und mit Zubehör für Wandeinbau, Deckeneinbau oder Pendel

Version Sicuro24 auch für Einbau in Brandschutzwänden/
Brandschutzdecken der Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Stahlblech, grau (RAL 7035) (Wand) Polycarbonat, grau (RAL 7035) (Decke, Pendel, Ausleger)
Rahmen:	Aluminium, eloxiert
Scheibe:	Light-Guide-Panel
Folie:	PMMA, bedruckt
Schutzart:	IP40 (Wand), IP41 (Decke, Pendel, Ausleger)

Lebensdauer L_{50}:	50.000 h
Farbstabilität:	3 SDCM



EINZELBATTERIE


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz	Umgebungstemperatur: Classic: 0 °C bis +40 °C
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft	Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Batterieverorgung: 24 V +/- 20% DC	Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz	Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Batterieverorgung: 176 V–276 V	Schutzklasse: I




Wandanbau



Wandeinbau in Gerätedose




Deckenanbau




Deckenöffnung: 20m: 308 mm x 45 mm
30m: 378 mm x 48 mm


Deckeneinbau



Seilpendel









Rohrpendel






Ausleger





CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer				 Autotest	 Logica	
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹								
16707	16709	16711	20 m	16	1 h / 3 h	NiCd 7,2V / 0,75 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	6 VA
16706	16708	16710	30 m	24	1 h / 3 h	NiCd 7,2V / 0,75 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	7 VA
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²								
16701	16703	16705	20 m	32	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	8 VA
16700	16702	16704	30 m	48	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	10 VA

SICURO[®] DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
32035	20 m	16	1,7 W ³
32034	30 m	24	2,2 W ³
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²			
32033	20 m	32	2,9 W
32032	30 m	48	4,3 W

SICURO[®] ZENTRALE VERSORUNG



Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
31035	20 m	16	4,8 VA / 1,8 W	
31034	30 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ²				
31033	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31032	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Für Wand- oder Deckeneinbaumontage ist die erforderlichen Einzel- oder Doppel-Gerätedose nach DIN 49073, z. B. Fabrikat Kaiser-Elektro, Artikel-Nr. 9062-02, 1056-04 bzw. 1556-04 (Massivwand) oder 1656-02, 9063-01 bzw. 9064-01(Hohlwand), nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.








² Für Deckeneinbau- und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

³ Für Wand-/ Deckeneinbau oder -anbau in oder an Brandschutzwänden oder -decken mit der Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90 nach DIN 4102-4 ist die erforderliche vom DIBt bauaufsichtlich zugelassene Gerätedose, z. B. Fabrikat Kaiser-Elektro, Artikel-Nr. 9463-01, 9463-02, 9464-01, 9464-02 bzw. 1564-01 (Wand) oder 9463-50 bzw. 9464-50 (Decke), nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 20 m EW 30 m	
16770 16779	Rettungszeichenfolienset 1-seitige Kennzeichnung 
16771 16780	Rettungszeichenfolienset 2-seitige Kennzeichnung 

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 20 m EW 30 m	
16772 16781	Rettungszeichenfolie 
16773 16782	Rettungszeichenfolie 
16774 16783	Rettungszeichenfolie 
16775 16784	Rettungszeichenfolie 
16776 16785	Rettungszeichenfolie 
16777 16786	Rettungszeichenfolie 
16778 16787	Rettungszeichenfolie 

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 20m EW 30 m	
19384 19386	Deckeneinbauset
19380 19380	Rohrpendel, rund, 250 mm
19381 19381	Rohrpendel, rund, 500 mm
19382 19382	Rohrpendel, rund, 2.000 mm
19383 19383	Seilpendel 2.000 mm
19385 19387	Betoneingießgehäuse