Scheda apparecchio

Beghelli 17703 SOCC.CA SE/SA 2KVA 1P 1ELM

Cod. ord. 17703 / Descr. SOCC.CA SE/SA 2KVA 1P 1ELM
CARATTERISTICHE TECNICHE: soccorritore SOCC.CA SE/SA che garantisce l'alimentazione di emergenza in caso di blackout in impianti monofase a 230V.
Fornito con due uscite: la prima SA serve per alimentare un carico permanente, la seconda SE è alimentata solo in mancanza rete in ingresso.
In condizioni di rete normale, il carico viene alimentato attraverso il circuito di bypass che trasferisce la tensione di ingresso direttamente all'uscita SA.
In caso di mancanza rete la tensione sarà fornita ad entrambe le uscite dall'inverter che preleva corrente dal pacco batterie.
Tra le caratteristiche principali vi sono un elevato fattore di potenza in ingresso, alta efficienza ed affidabilità.
Display LCD che mostra lo stato di funzionamento del soccorritore, ed il software a corredo ne permette il monitoraggio.
Nel caso in cui la tensione di rete uscisse ripetutamente dalle specifiche (3 volte in 2 minuti) il soccorritore lavora come un UPS fino a quando la rete non torna normale per almeno 30 minuti; questo garantisce qualità di alimentazione al carico.
Le batterie sono contenute in mobile esterno e possono essere composte per ottenere l'autonomia desiderata.
Potenze disponibili: da 1000VA a 10kVA

GRADO DI PROTEZIONE:	IP21
CLASSE ISOLAMENTO:	I
CONFORMITA':	EN 50171; CE
DIMENSIONI (mm):	Largh. 192 x Alt. 347 x Prof. 460
DIMENSIONI ARMADIO BATTERIE (mm):	Largh. 450 x Alt. 610 x Prof. 450
COLORE:	NERO OPACO RAL 9005
ALIMENTAZIONE:	F+N 230 V 50 Hz
AUTONOMIA A PIENO CARICO (h):	1
TEMPO DI RICARICA (h):	12
POTENZA (VA):	2000
POTENZA (W):	1600
POTENZA SECONDO EN50171 (W):	1300
TENSIONE DI USCITA (V):	230 V 50Hz
FATTORE DI POTENZA:	>0.98
TEMPO DI INTERVENTO (msec.):	500
DESCRIZIONE BATTERIA:	ermetica al piombo
TIPO BATTERIA:	8 x (12 V 33 Ah)
VITA BATTERIE (anni):	10+ (a 20°C)
TEMPERATURA AMBIENTE (°C):	0 / + 40
CONTENITORI PER BATTERIE:	SI