



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

Goccia Saving **Alta potenza Compatta**

230V

FINITURA OPALE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56156	8002219730060	22	150	E27	2500	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56157	8002219730114	22	150	E27	2500	4000	65x124	15.000	1/10/50	E
56169	8002219861443	22	150	E27	2500	6500	65x124	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 270° - RA: 80

Saving applicazioni speciali

Lampadine Saving per applicazioni specifiche con utilizzo intensivo in **scale condominiali** o simili che utilizzano relé quali interruttori oppure con **sensore di luce** incorporato che accende automaticamente la lampadina al crepuscolo.



WEB
CATALOGUE



CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia Saving **Luce scale**

PER UTILIZZO INTENSIVO IN SCALE CONDOMINIALI O SIMILI CHE UTILIZZANO RELÉ

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56170	8002219735881	10	65	E27	950	3000	60x110	15.000	1/10/50	F
56171	8002219735898	10	70	E27	1000	4000	60x110	15.000	1/10/50	F

CONFEZIONE PLASTIC-FREE CON FORO PER BROCHES

230V

Goccia Saving **Sensor**

CON SENSORE DI LUCE INCORPORATO CHE ACCENDE AUTOMATICAMENTE LA LAMPADINA AL CREPUSCOLO
PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE SOLAMENTE IN APPARECCHI PRIVI DI RIFLETTORE ED ESPOSTI ALLA LUCE SOLARE

COD. ORD.	EAN	W	Eq.W	ATT.	lm	K	ØxL mm	L70B50	IMB. SING/MIN/MULT	CLASSE E.
56158	8002219731135	12	75	E27	1300	3000	65x124	15.000	1/10/50	F
56159	8002219731142	12	75	E27	1300	4000	65x124	15.000	1/10/50	F
56197	8002219873071	16	125	E27	2000	3000	65x124	15.000	1/10/50	E
56198	8002219873101	16	125	E27	2000	4000	65x124	15.000	1/10/50	E

Angolo fascio 270° - RA >85

