

PRO/RIF 200W DALI 4K

Codice d'ordine: **40864DL**



SISTEMI:DALI



Descrizione: Illuminazione

EAN: 8002219878540

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V±305 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.95

POTENZA ASSORBITA: 200 W

FLUSSO: 32400 lm

EFFICIENZA: 162 lm/W

Ta: -30 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: I

Ra: >80

CCT: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 60000 h

NOME OTTICA: SYMMETRIC / ASYMMETRIC

RENDIMENTO OTTICA: 100% / 98%

NUMERO DI LED: 576

TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante (DALI)

MTBF ALIMENTATORE: 100000 h

TIPOLOGIA DI DIMMER: DALI

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 121 mm Lunghezza: 434 mm Profondità 438 mm

PESO APPARECCHIO: 8.8 kg

MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato

MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato

ESPOSIZIONE AL VENTO: 1755 cm²

GRADO IP: IP66

GRADO IK: IK09

RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.



QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-5

ASIMMETRICA (98%)

SIMMETRICA



Accessori da ordinare separatamente



12658
GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12661
TESTA PALO 2X 60-76



12662
TESTA PALO 4X 60-76



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE