

Lungalargaluce Extreme LED



LUNGALARGALUCE EX AT LF

SISTEMI:AT

Codice d'ordine: **19396**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219890009

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.56
POTENZA ASSORBITA SE: 7.5 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: AT
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 1155 / 770 / 575 / 385 / 144 lm
FLUSSO SA: 575 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: 2 x LiFe 6.4V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 12 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 60 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 settimane
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >70
CCT: 4000 K
NOME OTTICA: LONG_7m / WIDE_7m / HIGHRISK / LONG_3m / WIDE_3m
RENDIMENTO OTTICA: 82% / 89% / 89% / 88% / 92%
NUMERO DI LED: 4
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 45 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso in Controsoffitti / Sospensione

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 57 mm Lunghezza: 183 mm Profondità 179 mm
PESO APPARECCHIO: 0.9 kg
DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO: 170 mmSpazio
MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio
MATERIALE CORNICE: **COLORE:** Grigio
MATERIALE LENTI: Policarbonato trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

Lungalargaluce Extreme LED



LUNGALARGALUCE EX AT LF

SISTEMI:AT

Codice d'ordine: **19396**

Parti di ricambio

415467102

LiFe 6.4V 1.5AH 18650PACK
L215