Logica LED

LOGICA LED HT 11W

SISTEMI:HT230

Codice d'ordine: **17404**

Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219504289

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷254 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 216 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 176÷276 VOLT
POTENZA ASSORBITA SE: 6.1 W
POTENZA ASSORBITA SA: 6.4 VA
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: HT230
FLUSSO SA: 550 lm
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 30
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 63 mm **Lunghezza:** 147 mm **Profondità** 406 mm
PESO APPARECCHIO: 1.8 kg
DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO: 414 mmSpazio150 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK08
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

Logica LED

LOGICA LED HT 11W

SISTEMI:HT230

Codice d'ordine: **17404**

Accessori in dotazione

12199
STAFFA PARETE LOGICA IP65

Accessori da ordinare separatamente

12175
SCHERMO LOGICA LED DX

12176
SCHERMO LOGICA LED SX

12177
SCHERMO LOGICA LED BS

12178
SCHERMO LOGICA LED UP

12179
SCAT INCASSO CORN BI LOGICALED

12180
STAFFA CONTROSOF BI LOGICA LED

3912
GRIGLIA EM 440X215X99