

# Formula 65 LED

F65 LED 11W LGS230

Codice d'ordine: 31125

SISTEMI:CTS-LG230



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219746139

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 24WGL W  
**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC/DC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 216 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 176+276 VOLT  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 6.4 W  
**POTENZA ASSORBITA SA:** 8.1 VA  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CTS-LG230  
**FLUSSI SE:** 600 lm  
**FLUSSO SA:** 600 lm  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** n  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 25 m  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**NUMERO DI LED:** 32  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI


**AMBIENTE:** Interno/Esterno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 63 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.6 kg  
**MATERIALE CORPO:** Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Policarbonato trasparente  
**FINITURA:** Trasparente  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Policarbonato  
**GRADO IP:** IP65  
**GRADO IK:** IK07  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/6/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2




# Formula 65 LED

F65 LED 11W LGS230

SISTEMI:CTS-LG230

Codice d'ordine: **31125**



## Accessori in dotazione



**19044**

ADES 3 SX DX BS F65

## Accessori da ordinare separatamente



**19042**

SCHERMO BANDIERA DX/SX  
F65



**19043**

SCHERMO BANDIERA BASSO  
F65



**19045**

STAFFA A PARETE X  
BANDIERA F65



**19048**

SCAT INCASSO + CORNICE  
F65 EX



**19049**

STAFFA CONTROSOFFITTO  
F65 EX



**3912**

GRIGLIA EM 440X215X99