

Acciaio Eco LED



ACCIAIO REG 2X36W M1200 4K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **A236RD**



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219883544

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 2x36w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 93 V+265 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 38 / 32 / 26 / 21 W
FLUSSO: 6000 / 5400 / 4400 / 3700 lm
EFFICIENZA: 158 / 169 / 169 / 176 lm/W
Ta: -20 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 90 mm **Lunghezza:** 1225 mm **Profondità** 108 mm

MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/1/

Acciaio Eco LED




ACCIAIO REG 2X36W M1200 4K

SISTEMI:RD

Codice d'ordine: **A236RD**

SENZA LENTE



Accessori da ordinare separatamente



20107
DIFFUSORE ACCIAIO
LARGALUCE



19367
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V



19371
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V