

# H-PRO Emergenza



RIF S 150W E DL 6K ATLGGL LF

Codice d'ordine: **40828DLATLGGL**



SISTEMI: DALI - CT



**Descrizione:** Illuminazione

**EAN:**

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 100 V±305 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz±60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.95  
**POTENZA ASSORBITA:** 153 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** CT  
**AUTONOMIA:** 0.75 / 1 / 2 / 3 / 8 h  
**FLUSSI SE:** 2300 / 1550 / 800 / 510 / 200 lm  
**FLUSSO:** 22140 lm  
**EFFICIENZA:** 145 lm/W  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** LiFe 12.8V 1.5Ah HT  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 24 h  
**DURATA TEST AUTONOMIA:** 1 mn  
**FREQUENZA TEST AUTONOMIA:** 26 giorno  
**FREQUENZA TEST FUNZIONALE:** 28 giorno  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 6000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 70000 h  
**NUMERO DI LED:** 512  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante (DALI)  
**MTBF ALIMENTATORE:** 10000 h  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** DALI  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno/Esterno

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 121 mm Lunghezza: 425 mm Profondità 413 mm

**PESO APPARECCHIO:** 7.7 kg  
**MATERIALE CORPO:** Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temperato microprismatizzato  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato  
**ESPOSIZIONE AL VENTO:** 1755 cm<sup>2</sup>  
**GRADO IP:** IP66  
**GRADO IK:** IK09  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 960° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//1

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU


# H-PRO Emergenza



RIF S 150W E DL 6K ATLGGL LF

SISTEMI: DALI - CT

Codice d'ordine: **40828DLATLGGL**



## Accessori da ordinare separatamente



**12658**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



**12659**  
STAFFA FISSAGGIO BARRA  
ELET MF



**12663**  
CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE



**12664**  
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



**12666**  
STAFFA GONIOMETRICA RIF  
PRO FH