

Power Light

POWER L 300W 120° C70 4K 0-10V

Codice d'ordine: **40717**

Beghelli

SISTEMI:0-10V



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219756879

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V÷240 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.95
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 142÷431 VOLT
POTENZA ASSORBITA: 300 W
FLUSSO: 39000 lm
EFFICIENZA: 130 lm/W
Ta: -30 °C÷50 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >70
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B50: 100000 h
ANGOLO FASCIO LUMINOSO: 120 °
NUMERO DI LED: 120
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
MTBF ALIMENTATORE: 100000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
INRUSH: 60 A,
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 138 mm Lunghezza: 240 mm Profondità 510 mm

PESO APPARECCHIO: 6.6 kg
MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Nero
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato
MATERIALE LENTI: Policarbonato trasparente
ESPOSIZIONE AL VENTO: 798 cm2
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-5




Power Light



POWER L 300W 120° C70 4K 0-10V

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40717**



Accessori da ordinare separatamente



40930

STAFFA CURVA 250



40931

STAFFA CURVA 300/400W



40932

TESTA PALO