

Formula 65 LED



F65 LED 11W IP65 SA 1/3 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19204N**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219878755

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 11W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.1
POTENZA ASSORBITA SE: 3.9 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 / 3 h
FLUSSI SE: 200 / 80 lm
FLUSSO SA: 240 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 0.5Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 170 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Sospensione
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 49 mm Lunghezza: 152 mm Profondità 354 mm
PESO APPARECCHIO: 1.1 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

Formula 65 LED



F65 LED 11W IP65 SA 1/3 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19204N**

Accessori in dotazione



19040
INCASSO+CORNICI F65



19044
ADES 3 SX DX BS F65

Accessori da ordinare separatamente



15048
MODULO RM PLUG



19041
STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19042
SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19043
SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045
STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



3912
GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio



415437001
LI-FEPO4 3.2V 0.5AH 14500