

L PAN 418 M600 U19 C90 ED 4K

SISTEMI:ED

Codice d'ordine: **40101**



**Descrizione:** Illuminazione  
**EAN:** 8002219755278

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**POTENZA EQUIVALENTE:** 4x18w  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.95  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 176+250 VOLT  
**POTENZA ASSORBITA:** 36 W  
**FLUSSO:** 4000 lm  
**EFFICIENZA:** 111 lm/W  
**Ta:** -20 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** II  
**Ra:** >90  
**CCT:** 4000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 50000 h  
**NUMERO DI LED:** 240  
**UGR:** 19  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante  
**MTBF ALIMENTATORE:** 65000 h  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** ED  
**INRUSH:** 30 A,  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**INSTALLAZIONE:** Incasso in Controsoffitti  
**AMBIENTE:** Interno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Aree Commerciali / Ambienti Pubblici

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 9 mm Lunghezza: 595 mm Profondità 595 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 3.5 kg  
**MATERIALE CORPO:** Estrusione di alluminio **COLORE:** Bianco  
**MATERIALE CORNICE:** **COLORE:** Bianco  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Termoplastico PMMA trasparente  
**GRADO IP:** IP20/IP40  
**GRADO IP VANO OTTICO:** IP40 **GRADO IP INCASSO:** IP20  
**GRADO IK:** IK05  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 650° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/5/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-2

Codice d'ordine: **40101**

## Accessori da ordinare separatamente



**20097**  
CORNICE PLAF LED PANEL  
600X600



**70049**  
CLIPS UNIVERSALE CGESSO  
M600



**70100**  
SUSPENSION 4 HOOK  
PANELED



**70033**  
SUSPENSION WIRE PANELED



**70059**  
KIT CAVETTO DI SICUREZZA

## Accessori Inverter



**19358**  
INV P&L LED SE/SA 1H 20-60V



**19359**  
INV P&L LED SE/SA 3H 20-60V



**19375**  
MODULO LGFM INVERTER LED



**19376**  
GUSCIO IP65 INVERTER LED



**19355L**  
INV LED AT/LG AR 9W 55V LIFE



**19390**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V  
LTO



**19391**  
INV EXT AT/LG AR 15W 55V  
LIFE