

H-PRO Emergenza



RIF S 150W E 010 3K ATLGGL LF

Codice d'ordine: **40826ATLGGL**



SISTEMI:0-10V - CT



Descrizione: Illuminazione

EAN:

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V±305 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.95
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 142+431 VOLT
POTENZA ASSORBITA: 153 / 129 / 105 / 87 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: CT
AUTONOMIA: 0.75 / 1 / 2 / 3 / 8 h
FLUSSI SE: 2300 / 1550 / 800 / 510 / 200 lm
FLUSSO: 21033 / 18082 / 15111 / 12697 lm
EFFICIENZA: 138 / 140 / 144 / 146 lm/W
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 12.8V 1.5Ah HT
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 24 h
DURATA TEST AUTONOMIA: 1 mn
FREQUENZA TEST AUTONOMIA: 26 giorno
FREQUENZA TEST FUNZIONALE: 28 giorno
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 3000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 70000 h
NUMERO DI LED: 512
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante (Dimmerabile 1-10V)
MTBF ALIMENTATORE: 100000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
INRUSH: 65 A,0.55 ms
APPARECCHI MAX PER: B16 3
APPARECCHI MAX PER: C16 6
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 121 mm Lunghezza: 425 mm Profondità 413 mm

PESO APPARECCHIO: 7.7 kg
MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato
ESPOSIZIONE AL VENTO: 1755 cm2
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.

H-PRO Emergenza



RIF S 150W E 010 3K ATLGGL LF

SISTEMI:0-10V - CT

Codice d'ordine: **40826ATLGGL**



QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

CERTIFICATI E NORME


NORME: CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

H-PRO Emergenza

RIF S 150W E 010 3K ATLGGL LF

SISTEMI:0-10V - CT

Codice d'ordine: **40826ATLGGL**



Accessori da ordinare separatamente



12658
GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



12659
STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12663
CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12666
STAFFA GONIOMETRICA RIF
PRO FH