

Codice d'ordine: **4402**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219875990

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24WGL W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.094
POTENZA ASSORBITA SE: 2.5 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1.5 / 3 h
FLUSSI SE: 500 / 250 lm
FLUSSO SA: 180 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 3Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 4
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 108 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno
APPLICAZIONE: Uffici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 46 mm Lunghezza: 119 mm Profondità 280 mm
PESO APPARECCHIO: 0.35 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato
GRADO IP: IP42
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

Codice d'ordine: **4402**

Accessori in dotazione



2741
INC COMPLETA 6-11 3974/IP



3893
ADES C.6/11->3292+93+3297

Accessori da ordinare separatamente



15048
MODULO RM PLUG



4127
SCHERMO BAND PRAT IP42
SX/DX



4128
SCHERMO BAND PRAT IP42
BS



4129
SCHERMO BAND PRAT IP42
UP



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



2751
KIT INST CONTROSOFO COMPL



3723
GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



3727
GR PRESSATU 16/20-4003/RG



3912
GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio



415441001
LI-FEPO4 3.2V 3AH 18650