

P.MODULA 500 IP65 SA/SE RM

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **18651**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219886729

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 36W
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.45
POTENZA ASSORBITA SE: 5.8 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 / 1.5 / 2 / 3 h
FLUSSI SE: 500 / 350 / 275 / 175 lm
FLUSSO CON BATTERIA AUTORIPARA: 750 / 500 / 425 / 275 lm
FLUSSO SA: 250 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 20 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 36
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 0.055 A

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Incasso in Controsoffitti / Sospensione / Da Binario / Parete Bandiera / Blindosbarra / Incasso su scatola 503

AMBIENTE: Interno/Esterno

APPLICAZIONE: Uffici / Vie di Fuga / Condomini / Residenziale / Centri Congressi / Hotel / Industrie / Magazzini / Centri Commerciali / Segnali di sicurezza / Garages / Ambienti Pubblici / Negozi / Ambienti Medici / Gastronomia

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 38 mm **Lunghezza:** 119 mm **Profondità** 265 mm
PESO APPARECCHIO: 550 g
DIMENSIONI TAGLIO CARTONGESSO: 300 mmSpazio120 mm
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE CORNICE: **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
MATERIALE LENTI: Metacrilato
MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/4/

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:

Codice d'ordine: **18651**

2021, EN 60598-2-2:2012, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Accessori in dotazione



18589
STAFFA DERIVAZIONE EASY
BOX



18598
CORNICE ESTETICA

18584
ADESIVI SX/DX/BS/UP
P.MODULA

Accessori da ordinare separatamente



4127
SCHERMO BAND PRAT IP42
SX/DX



4128
SCHERMO BAND PRAT IP42
BS



4129
SCHERMO BAND PRAT IP42
UP



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



18580
SCAT INCASSO+CORNIC
P.MODULA



18581
SCHERMO BAND SX/DX
P.MODULA



18582
SCHERMO BAND BASSO
P.MODULA




18583
SCHERMO BAND ALTO
P.MODULA



18586
STAFFA CONTROS+CORNICE



18587
STAFFA BLINDOLUCE
P.MODULA



18590
STAFFA 45° P.MODULA



18592
KIT IP65 TUBO BOX BASSO
P.MOD



18593
SCHERMO SX P.MODULA



18594
SCHERMO DX P.MODULA



18595
SCHERMO BASSO P.MODULA



18596
SCHERMO ALTO P.MODULA

Codice d'ordine: **18651**

18597

TEGOLINO PRO PIOGGIA INOX

18599

ADATT INCASSO PRATICA IP65

19888

MODULO ORMA BOX LED

19889

LUCE SOPRAPORTA BOX LED



3723

GANCIO SOSPENSIONE
4004/PR



RA11

BOOSTER AR M LiFe 3.2V
1,5Ah



18591

GRIGLIA EM 305X130X100

Parti di ricambio



415436001

LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650