

Scheda apparecchio

Beghelli 17383 SWITCH SICURO S230 DALI

Cod. ord. 17383 / Descr. SWITCH SICURO S230 DALI
Modulo con corpo in policarbonato da installare all'interno degli apparecchi di illuminazione ordinaria. Consente la gestione di apparecchi di illuminazione e illuminazione d'emergenza dotati di alimentatore elettronico DALI, con report di irregolarità presenti. Funzioni: indirizzamento lampade, modalità non permanente SE / permanente SA. E' possibile selezionare il flusso luminoso della lampada in emergenza in modo da ridurre la potenza complessiva dell'impianto.

Non è richiesta nessuna operazione manuale per codificare l'indirizzo delle lampade nel modulo.



GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
CORPO:	policarbonato
ISOLAMENTO ELETTRICO (CLASSE):	II
DIMENSIONI (mm):	Lungh. 152 x Largh. 32 x Altezz. 24
POTENZA COMANDATA (W):	da 5 a 120
ALIMENTAZIONE AC:	198 V – 254 V / 50 Hz
ALIMENTAZIONE DC:	176 V – 254 V dc
ASSORBIMENTO (W):	1,5
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO (°C):	- 10 / + 50

