

Inverter LED Plug&Light

Beghelli

INV P&L LED SESA3H 20-60V IP65

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19368**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219732163

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.38
POTENZA ASSORBITA SE: 1 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 h
TIPO BATTERIA: NiMh
BATTERIA: NiMH 7.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: y
TEMPO DI RICARICA: 24 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: Altri
CORRENTE LED (USCITA DRIVER) - MAX: 160 mA
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 15 mA
POTENZA USCITA: 3 W

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

APPLICAZIONE: Uffici / 043 / Ambienti Pubblici / Negozi

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 55 mm Lunghezza: 301 mm Profondità 139 mm
PESO APPARECCHIO: 0.7 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK08
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, EN61347-2-7, EN 61347-1, EN 61347-2-13