

# FH-L Emergenza

**Beghelli**

PRO/RIF 150W REG 4K TR3H NH

Codice d'ordine: **40861TR3**



SISTEMI:RD - TR



**Descrizione:** Illuminazione

**EAN:** 8002219882035

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 198 V±265 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz±60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.98  
**POTENZA ASSORBITA:** 151 / 128 / 107 / 85 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR  
**AUTONOMIA:** 3 h  
**FLUSSI SE:** 550 lm  
**FLUSSO:** 23143 / 20266 / 17380 / 14229 lm  
**EFFICIENZA:** 153 / 158 / 162 / 167 lm/W  
**TIPO BATTERIA:** NiMh  
**BATTERIA:** NiMH 7.2V 1.5Ah  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 24 h  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** 80  
**CCT:** 4000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 70000 h  
**NOME OTTICA:** SYMMETRIC / ASYMMETRIC  
**RENDIMENTO OTTICA:** 100% / 98%  
**NUMERO DI LED:** 432  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante  
**MTBF ALIMENTATORE:** 50000 h  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** RD  
**INRUSH:** 20 A,0.2 ms  
**APPARECCHI MAX PER:** B16 23  
**APPARECCHI MAX PER:** C16 23  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno/Esterno

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 121 mm Lunghezza: 434 mm Profondità 438 mm

**PESO APPARECCHIO:** 8.8 kg  
**MATERIALE CORPO:** Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temperato microprismatizzato  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato  
**ESPOSIZIONE AL VENTO:** 1755 cm<sup>2</sup>  
**GRADO IP:** IP66  
**GRADO IK:** IK09  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 960° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//1

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE,

# FH-L Emergenza



PRO/RIF 150W REG 4K TR3H NH

SISTEMI:RD - TR



Codice d'ordine: **40861TR3**



874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

## ASIMMETRICA (98%)

## SIMMETRICA



## Accessori da ordinare separatamente



**12658**  
GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



**12659**  
STAFFA FISSAGGIO BARRA  
ELET MF



**12661**  
TESTA PALO 2X 60-76



**12662**  
TESTA PALO 4X 60-76



**12663**  
CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE



**12664**  
STAFFA FISSAGGIO PLAFONE