

Ticinque LED

TICINQUE IP42 LED 18W SE 8LF

Codice d'ordine: **8584**

Beghelli

SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza

EAN: 8002219504883

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24W

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.069

POTENZA ASSORBITA SE: 1.7 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR

AUTONOMIA: 8 h

FLUSSI SE: 260 lm

TIPO BATTERIA: LiFe

BATTERIA: LiFe 9.6V 1.5Ah

MODALITA' REST MODE: opzionale

TEMPO DI RICARICA: 12 h

PITTOGRAMMA INCLUSO: n

DISTANZA DI VISIBILITA': 28 m

Ta: 0 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

Ra: >80

CCT: 4000 K

NUMERO DI LED: 32

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno

APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / - / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 43 mm Lunghezza: 549 mm Profondità 147 mm

PESO APPARECCHIO: 1.8 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente

FINITURA: Trasparente

MATERIALE RIFLETTORE: Policarbonato

GRADO IP: IP42

GRADO IK: IK07

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22


Ticinque LED



TICINQUE IP42 LED 18W SE 8LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **8584**



Accessori da ordinare separatamente



15048

MODULO RM PLUG



2730

INIBIT 973 COMANDO R.MODE

11582

ADES USCITA TICINQUE LED

11583

ADES SX TICINQUE LED



11584

ADES DX TICINQUE LED

11585

ADES BS TICINQUE LED



3905

GRIGLIA ILLUM 685X182X110

Parti di ricambio

415444101

LI-FEPO4 9.6V 1.5AH 18650 3P