

IRONFLAG PEND 20M SA RM

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19802**



**Descrizione:** Emergenza  
**EAN:** 8002219869579

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**PORTALAMPADA:** Senza  
**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 207 V+253 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz+60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.5  
**POTENZA ASSORBITA SE:** 3 W  
**SISTEMA DI DIAGNOSTICA:** TR  
**AUTONOMIA:** 1 / 2 / 3 h  
**TIPO BATTERIA:** LiFe  
**BATTERIA:** LiFe 3.2V 1.5Ah  
**MODALITA' REST MODE:** y  
**TEMPO DI RICARICA:** 24 h  
**PITTOGRAMMA INCLUSO:** y  
**DISTANZA DI VISIBILITA':** 20 m  
**Ta:** 0 °C+40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 4000 K  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0  
**CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC:** 26 mA

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno  
**APPLICAZIONE:** Uffici / Ambienti Pubblici / Negozi / Segnali di sicurezza

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 45 mm Lunghezza: 230 mm Profondità 135 mm  
**PESO APPARECCHIO:** 0.5 kg  
**MATERIALE CORPO:** Estrusione di alluminio **COLORE:** Alluminio  
**GRADO IP:** IP42  
**GRADO IK:** IK05  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 850° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/6/

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** CEI EN 60598-2-22, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU

### Accessori da ordinare separatamente

**19885**  
INCASSO IRON PEND 20m



**2730**  
INIBIT 973 COMANDO R.MODE

### Parti di ricambio



**415436001**  
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650