

RIF S 150W D REGOLABILE 010 4K

Codice d'ordine: **40821**

SISTEMI:0-10V



Descrizione: Illuminazione
EAN: 8002219860149

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V÷305 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.95
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 142÷431 VOLT
POTENZA ASSORBITA: 153 / 129 / 105 / 87 W
FLUSSO: 22824 / 19623 / 16398 / 13779 lm
EFFICIENZA: 149 / 152 / 156 / 158 lm/W
Ta: -30 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 4000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 70000 h
NUMERO DI LED: 512
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
(Dimmerabile 1-10V)
MTBF ALIMENTATORE: 100000 h
TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V
INRUSH: 65 A,0.55 ms
APPARECCHI MAX PER: B16 3
APPARECCHI MAX PER: C16 6
INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 121 mm **Lunghezza:** 425 mm **Profondità** 413 mm

PESO APPARECCHIO: 7.7 kg
MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato
microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato
ESPOSIZIONE AL VENTO: 1755 cm2
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

CERTIFICATI E NORME


NORME: CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE,
874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU



RIF S 150W D REGOLABILE 010 4K

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40821**



Accessori da ordinare separatamente



12658

GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



12659

STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12663

CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12666

STAFFA GONIOMETRICA RIF
PRO FH