

UpLED Bandiera

UPLED BAND 824BA SA IP65 1.5LF

Codice d'ordine: **824BA**



SISTEMI:TR



Descrizione: Emergenza

EAN: 8002219757869

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.5

POTENZA ASSORBITA SE: 2.3 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR

AUTONOMIA: 1.5 h

TIPO BATTERIA: LiFe

BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah

MODALITA' REST MODE: opzionale

TEMPO DI RICARICA: 24 h

PITTOGRAMMA INCLUSO: y

DISTANZA DI VISIBILITA': 40 m

Ta: 0 °C+40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: II

Ra: >80

CCT: 4000 K

NUMERO DI LED: 4

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 225 mm Lunghezza: 220 mm Profondità 83 mm

PESO APPARECCHIO: 0.5 kg

MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003

GRADO IP: IP65

GRADO IK: IK07

RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTE: 1/12/

CERTIFICATI E NORME

NORME: 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22

Accessori da ordinare separatamente



15048
MODULO RM PLUG



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE