

H-PRO Emergenza

RIF S 150W E 010 4K TR1H NC

Codice d'ordine: **40827TR1**

Beghelli

SISTEMI: 0-10V - TR



Descrizione: Illuminazione

EAN: 8002219878588

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC/DC

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 100 V $\pm$ 305 V

FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz $\pm$ 60 Hz

FATTORE DI POTENZA (Cos ϕ): 0.95

TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC: 230 V

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC: 142 $\pm$ 431 VOLT

POTENZA ASSORBITA: 153 / 129 / 105 / 87 W

SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR

AUTONOMIA: 1 h

FLUSSI SE: 450 lm

FLUSSO: 22140 / 19034 / 15906 / 13366 lm

EFFICIENZA: 145 / 148 / 151 / 154 lm/W

TIPO BATTERIA: NiCd

BATTERIA: NiCd 7.2V 0.75Ah

MODALITA' REST MODE: y

TEMPO DI RICARICA: 24 h

Ta: 0 °C $\pm$ 40 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO: I

Ra: >80

CCT: 4000 K

STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3

MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20: 70000 h

NUMERO DI LED: 512

TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
(Dimmerabile 1-10V)

MTBF ALIMENTATORE: 100000 h

TIPOLOGIA DI DIMMER: 0-10V

INRUSH: 65 A, 0.55 ms

APPARECCHI MAX PER: B16 3

APPARECCHI MAX PER: C16 6

INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE: 20 _

RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 121 mm Lunghezza: 425 mm Profondità 413 mm

PESO APPARECCHIO: 7.7 kg

MATERIALE CORPO: Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio

MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato
microprismatizzato

MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato

ESPOSIZIONE AL VENTO: 1755 cm²

GRADO IP: IP66

GRADO IK: IK09

RESISTENZA AL FUOCO: 960° - 30s.

QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//1

H-PRO Emergenza



RIF S 150W E 010 4K TR1H NC

SISTEMI:0-10V - TR

Codice d'ordine: **40827TR1**



CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU


H-PRO Emergenza



RIF S 150W E 010 4K TR1H NC

SISTEMI:0-10V - TR

Codice d'ordine: **40827TR1**



Accessori da ordinare separatamente



12658

GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



12659

STAFFA FISSAGGIO BARRA
ELET MF



12663

CAVO SOSPENSIONE
RIFLETTORE



12664

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



12666

STAFFA GONIOMETRICA RIF
PRO FH