

ACCIAIO REG 2X18W S600 6K**SISTEMI:RD**Codice d'ordine: **A218RD6****Descrizione:** Illuminazione
EAN: 8002219883650**CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE
E ILLUMINOTECNICHE**

POTENZA EQUIVALENTE: 2x18w
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 93 V±265 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz±60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 34 / 29 / 24 / 19 W
FLUSSO: 5500 / 4700 / 4000 / 3200 lm
EFFICIENZA: 162 / 162 / 167 / 168 lm/W
Ta: -20 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: >80
CCT: 6000 K
STABILITA' DI COLORE (SDCM): SDCM3
TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE: Per LED a corrente costante
TIPOLOGIA DI DIMMER: RD
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI**AMBIENTE:** Interno/Esterno**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Dimensioni: **Altezza:** 90 mm **Lunghezza:** 667 mm **Profondità** 108 mm
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato microprismatizzato
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/1/

CERTIFICATI E NORME**Accessori da ordinare separatamente****19367**
INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V**19371**
INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V