

Formula 65 LED



F65 LED 24W IP65 SA 1/3 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19208N**



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219878793

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

POTENZA EQUIVALENTE: 24W
PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V+253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz+60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.1
POTENZA ASSORBITA SE: 3.9 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: TR
AUTONOMIA: 1 / 3 h
FLUSSI SE: 450 / 160 lm
FLUSSO SA: 240 lm
TIPO BATTERIA: LiFe
BATTERIA: LiFe 3.2V 1.5Ah
MODALITA' REST MODE: opzionale
TEMPO DI RICARICA: 12 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: y
DISTANZA DI VISIBILITA': 25 m
Ta: 0 °C+40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: II
Ra: >80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 24
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 170 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

INSTALLAZIONE: Parete / Plafone / Incasso / Sospensione
AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Uffici / Industrie / Ambienti Pubblici

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: **Altezza:** 49 mm **Lunghezza:** 152 mm **Profondità** 354 mm
PESO APPARECCHIO: 1.1 kg
MATERIALE CORPO: Policarbonato **COLORE:** Bianco RAL 9003
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Policarbonato trasparente
FINITURA: Trasparente
GRADO IP: IP65
GRADO IK: IK07
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1/6/

CERTIFICATI E NORME

NORME: CEI EN 62034, 2009/125/CE, 874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU, CEI EN 60598-2-22, CEI EN 60598-2-2

Formula 65 LED



F65 LED 24W IP65 SA 1/3 LF

SISTEMI:TR

Codice d'ordine: **19208N**

Accessori in dotazione



19040

INCASSO+CORNICI F65



19044

ADES 3 SX DX BS F65

Accessori da ordinare separatamente



15048

MODULO RM PLUG



19041

STAFFA CONTROSOFFITTO
F65



19042

SCHERMO BANDIERA DX/SX
F65



19043

SCHERMO BANDIERA BASSO
F65



19045

STAFFA A PARETE X
BANDIERA F65



2730

INIBIT 973 COMANDO R.MODE



3912

GRIGLIA EM 440X215X99

Parti di ricambio



415436001

LI-FEPO4 3.2V 1.5AH 18650