

RIF S 150W E REGOLABILE 010 6K

Codice d'ordine: **40828**

SISTEMI:0-10V



**Descrizione:** Illuminazione  
**EAN:** 8002219860217

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** AC/DC  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC:** 100 V÷305 V  
**FREQUENZA ALIMENTAZIONE:** 50 Hz÷60 Hz  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 0.95  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 230 V  
**TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DC:** 142÷431 VOLT  
**POTENZA ASSORBITA:** 153 / 129 / 105 / 87 W  
**FLUSSO:** 22140 / 19034 / 15906 / 13366 lm  
**EFFICIENZA:** 145 / 148 / 151 / 154 lm/W  
**Ta:** -30 °C÷40 °C  
**CLASSE DI ISOLAMENTO:** I  
**Ra:** >80  
**CCT:** 6000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM3  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L80/B20:** 70000 h  
**NUMERO DI LED:** 512  
**TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE:** Per LED a corrente costante  
(Dimmerabile 1-10V)  
**MTBF ALIMENTATORE:** 100000 h  
**TIPOLOGIA DI DIMMER:** 0-10V  
**INRUSH:** 65 A,0.55 ms  
**APPARECCHI MAX PER: B16** 3  
**APPARECCHI MAX PER: C16** 6  
**INDICE DISTORSIONE ARMONICA TOTALE:** 20 \_  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

**AMBIENTE:** Interno/Esterno

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** **Altezza:** 121 mm **Lunghezza:** 425 mm **Profondità** 413 mm

**PESO APPARECCHIO:** 7.7 kg  
**MATERIALE CORPO:** Alluminio pressofuso **COLORE:** Grigio  
**MATERIALE DIFFUSORE / COVER:** Vetro temperato  
microprismatizzato  
**MATERIALE RIFLETTORE:** Alluminio Speculare **COLORE:** Metallizzato  
**ESPOSIZIONE AL VENTO:** 1755 cm2  
**GRADO IP:** IP66  
**GRADO IK:** IK09  
**RESISTENZA AL FUOCO:** 960° - 30s.  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1//1

## CERTIFICATI E NORME


**NORME:** CEI EN 60598-2-5, CEI EN 60598-1, EN 62471, 2009/125/CE,  
874/2012/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU



RIF S 150W E REGOLABILE 010 6K

SISTEMI:0-10V

Codice d'ordine: **40828**



## Accessori da ordinare separatamente



**12658**

GRIGLIA DI PROTEZIONE MF



**12659**

STAFFA FISSAGGIO BARRA  
ELET MF



**12663**

CAVO SOSPENSIONE  
RIFLETTORE



**12664**

STAFFA FISSAGGIO PLAFONE



**12666**

STAFFA GONIOMETRICA RIF  
PRO FH