

PlexiLite LED

Segnaletica LED


Installazione ad incasso e ad incasso in controsoffitto con staffa.
EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-2, UNI-EN 1838.



CARATTERISTICHE GENERALI

- Potenza*** 8 W
- Alimentazione** 230Vac ± 10% 50Hz
- Funzionamento** Permanente (SA), Non permanente (SE)
Inibizione con modo di riposo (RM)
- Conformità** EN 60598-1, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, EN 60598-2-2, UNI 11222
- Grado di protezione** IP40
- Autonomia** 1h, 3h
- Temp. ambiente** 0°C ÷ +40°C
- Installazioni** incasso in controsoffitto
- Corpo** lamiera di acciaio
- Schermo** vetro temprato ad elevata trasparenza
- Ottica** sistema Back Light ad elevata efficienza
- Sorgente luminosa** LED

* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente



Potenza* W	• Dimensioni (mm) •			Dim. taglio	DV bandiera	Lampada
	L	B	H			
8	390	70	280	360x72	28 m	LED

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione	Cod. Ordine	Descrizione
-	STAFFA DI FISSAGGIO A CONTROSOFFITTI	12083	SCHERMO 535 DX SX
12082	SCHERMO 535 BASSO		

INSTALLAZIONE SU CONTROSOFFITTO



- STAFFA DI FISSAGGIO A CONTROSOFFITTI in dotazione

LG

Logica

	W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	N° LED	Batteria	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
H	8	11190	PX.LT LG LED PS-SA 1-3NDX/SX	SE	1-3h	32	NiCd 7.2V 1.7Ah	6	3.2	1
H	8	11192 *	PX.LT LG LED PS-SA 1-3N BASSO	SE	1-3h	32	NiCd 7.2V 1.7Ah	6	3.2	1

* Il prodotto dotato di pittogramma con freccia verso il basso è monofacciale

LGFM

Logica FM

	W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	N° LED	Batteria	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
H	8	11191	PX.LT LGFM LED PS-SA 1-3NDX/SX	SE	1-3h	32	NiCd 7.2V 1.7Ah	6	3.8	1
H	8	11193 *	PX.LT LGFM LED PS-SA 1-3N BAS	SE	1-3h	32	NiCd 7.2V 1.7Ah	6	3.8	1

* Il prodotto dotato di pittogramma con freccia verso il basso è monofacciale

SLG

	W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	N° LED	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
	8	17352	PX.LITE SLG LED DX/SX	-	-	32	385	-	-	2.9	1
	8	17353 *	PX.LITE SLG LED BASSO	-	-	32	385	-	-	2.9	1

* Il prodotto dotato di pittogramma con freccia verso il basso è monofacciale

HT

Alimentazione da tensione di rete (ca 230V 50 Hz - cc 216V)

	W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	N° LED	Flusso SE lm	Flusso SA lm	Ass. max. W	Peso kg	Imballo
	8	17445	PX.LITE HT LED DX/SX	-	-	32	-	385	-	2.9	1
	8	17446 *	PX.LITE HT LED BASSO	-	-	32	-	385	-	2.9	1

* Il prodotto dotato di pittogramma con freccia verso il basso è monofacciale