



MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Beghelli

RX 11 LED



Oprawa oświetlenia ulicznego w wykonaniu maksymalnej odporności na warunki zewnętrzne, z wbudowaną automatyką sterowania; możliwość zarządzania w koncepcji „Inteligentne miasto”.



Odbłyśnik paraboliczny z antyopalizującego, polerowanego, anodyzowanego aluminium. Do wyboru rozsył dla dróg lokalnych/krajowych - również w wersji z szerszym rozsyłem (ME2, ME3A, ME3B, ME4A, ME4B, ME5, ME6) oraz dla ścieżek rowerowych (CE, S). Klosz oprawy został wykonany z hartowanego szkła o grubości 5 mm.



IP66

IK09

950°

+50°C
-30°C

Opis	Moc [W]	Temp. barwowa [K]	CRI	Strumień świetlny LED [lm] (Tj=25°C)	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Waga [kg]	Liczba szt./opakowanie
RX11 24W IP66 IK09 5G RS	24	4000	>70	4000	3300	137.5	5.5	1
RX11 34W IP66 IK09 5G RS	34	4000	>70	5750	4750	140	5.5	1
RX11 51W IP66 IK09 5G RS	51	4000	>70	8000	7000	137	5.5	1
RX11 72W IP66 IK09 5G RS	72	4000	>70	12500	9950	138	5.5	1
RX11 103W IP66 IK09 5G RS	103	4000	>70	15850	13900	135	5.5	1

SD

CHARAKTERYSTYKA

Zasilanie SD

93÷265 VAC - 50/60Hz 176÷250VDC z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 10 KV i regulowanym prądem LED (max 77 mA) 80 000 h

Zasilacz LED - MTBF w 25°C

Stabilność strumienia świet. w czasie

> 110.000 h (L70B50)

Stabilność temp. barwowej

3 SDCM

Montaż

Na słupie lub wysięgniku Φ 60 mm

Obudowa

Odlew aluminiowy malowany proszkowo na bazie poliestru, RAL 7040

Układ optyczny

Odbłyśnik paraboliczny z antyopalizującego, polerowanego, anodyzowanego aluminium

Klosz

Hartowane szkło pryzmatyczne o grubości 5 mm

Zgodność z Normami

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-22, EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne), 2014/53/EU

Sterowanie

Radiowy system komunikacji

Sterowanie automatyczne

Zarządzanie „Inteligentne miasto”

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary mm		
L	B	H
611	320	88

