



RX 05 LED

Oprawa nastropowa, zwieszana

Oprawy RX 05 to idealne rozwiązanie do miejsc, gdzie długi czas pracy wymaga najwyższej jakości oświetlenia. Precyzyjny rozsył światła oraz duża sprawność świetlna to atuty tych opraw.

Dzięki rastrowi typu Dark Light, wyróżniającemu się bardzo wysoką jakością, uzyskano niski współczynnik ośnienia UGR. RX 05 przystosowane są do montażu nastropowego lub za pomocą zwieszaków. Dzięki dodatkowym akcesoriom oprawy można łączyć w linię. Oprawy RX 05 mają specjalnie wydzielone miejsce na montaż oprawy awaryjnej ModuloLED (rozwiązanie to posiada dopuszczenie CNBOP).

CECHY PRODUKTU



Moc znamionowa* 2x36, 2x58 W

Zasilanie Zasilacz SD: 93 ÷ 265 Vac 50 ÷ 60Hz
176 ÷ 250 Vdc

Zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 62471
(bezpieczeństwo fotobiologiczne)

Stopień ochrony IP20

Temperatura pracy -20°C ÷ +40°C

Montaż nastropowy, na zwieszakach

Obudowa blacha stalowa lakierowana
proszkowo poliestrem RAL 9003

Układ optyczny
paraboliczny typu Dark light

UGR <19

Luminancja a 65° <1000cd/mq

Temperatura barwowa 4000 K

Statecznik elektroniczny SELV elektroniczny SD (cos φ > 0,96)
z funkcją inteligentnego ściemniania

MTBF statecznika/**** 65.000h

Stabilność strumienia > 70.000h (L80B20)

światelnego w czasie**

Stabilność temperatury 3 SDCM

* Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie metalohalogenowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

** Dla temp. otoczenia 25°C

*** Mean Time Between Failures - średni czas bezawaryjnej pracy




OPRAWA AWARYJNA DZIĘKI ZASTOSOWANIU INWERTERA ECOLED



Moc W	• Wymiary (mm) •			Waga max kg
	L	B	H	
2x36	1327	206	70	4,6
2x58	1327	206	70	4,6

L



H



RX 05 LED

Moc* W	Kod	Opis	Moc LED W	Temp. barwy K	CRI Ra	Pobór Mocy Max W	N° LED	Strumień LED lm (Tj=25°C)	Strumień światlny lm	Skuteczność światlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.
1x36	1199LED	RX05 LED 136W DIFF 4000K	17	4000	>80	22	140	3000	2500	115	A++	1
1x58	1198LED	RX05 LED 158W DIFF 4000K	25	4000	>80	30	140	4100	3400	113	A++	1
2x36	1197LED	RX05 LED 236W DIFF 4000K	31	4000	>80	36	140	9800	4000	110	A++	1
2x58	1196LED	RX05 LED 258W DIFF 4000K	42	4000	>80	47	140	6160	5100	110	A++	1

Podana wartość mocy ma na celu szybkie porównanie jakiej oprawie świetłkowej odpowiadają poszczególne oprawy diodowe

RX 05 LED

Beghelli

BRIGHT
IDEAS



Zwieszane oprawy RX 05 to elegancja i prostota. Dzięki odpowiednio dobranym akcesoriom uzyskuje się ciągły system o bardzo estetycznym wyglądzie. Również wersja nastropowa zachowuje doskonały design. Jest łatwa i szybka w montażu.

