

# Indica LED 30m

**Beghelli**

oświetlenie awaryjne



IP41

IK07

850°

Bateria NiMH  
+40°C  
0°C

Bateria NiCd  
+40°C  
0°C



Oświetlenie kierunkowe wysokiej stylistyki, pasujące do każdego rodzaju pomieszczeń. Dostępna w dwóch rozmiarach z zasięgiem widoczności (DV) 20 lub 30m.



Opatentowany system tylnego podświetlania piktogramu daje równomierny rozkład luminancji na całej powierzchni oprawy. Piktogram naniesiony metodą sitodruku na płytce poliwęglanowe. Opalizowany ekran gwarantuje bardzo wysoką równomierność iluminacji (ponad 500 cd/m<sup>2</sup>).



Łatwy montaż. Uniwersalny uchwyt montażowy umożliwia montaż nastropowy, zwieszany lub na ścianie.

## Zastosowanie

Sektor przemysłowy, sektor usługowy, biura, kina, hotele, muzea, placówki edukacyjne, sklepy, galerie handlowe.

## Charakterystyka produktu

**Zasilanie** 230VAC ± 10%, 50÷60Hz

**Montaż** Nastropowy, dostropowy, zwieszany, na szynoprzewodzie typu Global Trac (wersja GT) jako oprawa jednostronna lub dwustronna


**Czas ładowania** ≤ 3h dla akumulatorów LTO

**Obudowa** Ramka wykonana z profilu aluminiowego, uchwyt z poliwęglanu w kolorze RAL 7035


**Układ optyczny** System Backlight o wysokiej sprawności

**Zgodność z Normami** EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1


OPRAWA DF MONTOWANA NA ŚCIANIE




OPRAWA DF MONTOWANA NA STROPIE



OPRAWA SF WBUDOWANA DO ŚCIANY



OPRAWA SF MONTOWANA NA STROPIE



Wymiary mm



		L	B	H	Widoczność piktogramu (DV) 30m
Wersja	oprawa DF montowana na ścianie	366	252	36	
	oprawa DF montowana na stropie	335	216	36	
	oprawa SF wbudowana do ściany	335	185	15	
	oprawa SF montowana na ścianie	335	185	38	

	Kod	Opis	Tryb pracy	Autonomia [h]	Akumulator	Widoczność piktogramu [DV]	Rodzaj	Moc		Waga [kg]	Ilość szt./opakowanie	
								DC	AC			
AT	16700	INDICA LED DF 30M AT SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6h	30m	dwustronna	4,2	0,8	0,8	6	STANDARD
	16706	INDICA LED SF 30M AT SA/SE/PS 1/3 N	SA/SE/PS	1/3	NiCd 7.2V 0.75h	30m	jednostronna		3	1,1	6	
LG	16702	INDICA LED DF 30M LG SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6Ah	30m	dwustronna	4,2	0,8	0,8	6	
	16708	INDICA LED SF 30M LG SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 1.2Ah	30m	jednostronna		3	1,1	6	
LGFM	16704	INDICA LED DF 30M LGFM SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 0.6Ah	30m	dwustronna	4,2	0,8	0,8	6	
	16710	INDICA LED SF 30M LGFM SA/SE/PS 1/3 H	SA/SE/PS	1/3	NiMh 7.2V 1.2Ah	30m	jednostronna		3	1,1	6	
HT	16712	INDICA LED DF 30M HT				30m	dwustronna	3,7		0,8	6	
	16722	INDICA LED SF 30M HT				30m	jednostronna	2,5		1,1	6	
SLEB	16718	INDICA LED DF 30M SLEB				30m	dwustronna			0,8	6	
	16728	INDICA LED SF 30M SLEB				30m	jednostronna			1,1	6	
ALOG	16720	INDICA LED DF 30M ALOG				30m	dwustronna			0,8	6	
	16730	INDICA LED SF 30M ALOG				30m	jednostronna			1,1	6	
S230	31032	INDICA LED DF 30M S230				30m	dwustronna			0,8	6	
	31034	INDICA LED SF 30M S230				30m	jednostronna			1,1	6	
S24	32032	INDICA LED DF 30M S24				30m	dwustronna	3,7		0,8	6	
	32034	INDICA LED SF 30M S24				30m	jednostronna	2,5		1,1	6	

STANDARD

CENTRALNA BATERIA

## AKCESORIA - w komplecie



## UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU

Ramka, z tłoczonego aluminium została zaprojektowana jako cienki profil. Ta cecha szczególna, oprócz walorów estetycznych, nadaje oprawie odpowiednią sztywność, pozwalając na zastosowanie wspornika mocującego na wszystkich jej bokach. Piktogram wykonany z poliwęglanu może być usunięty bez pomocy specjalistycznych narzędzi. Prostota, wszechstronność, elegancja oraz wytrzymałość - takie cele były postawione projektowi Indica LED. Wszystkie one zostały osiągnięte z jednoczesnym zachowaniem wysokiej luminancji.



Montaż ścienny przy użyciu uchwyty szybkiego montażu (lewa strona). Oprawa dwustronna.



Montaż ścienny przy użyciu uchwyty szybkiego montażu (prawa strona). Oprawa dwustronna.







Montaż nastropowy przy użyciu uchwyty szybkiego montażu. Oprawa dwustronna.




Montaż na ścianie. Oprawa jednostronna.

## AKCESORIA - należy zamawiać oddzielnie



## Oprawa przystosowana do montażu na szynoprzewodzie typu "GLOBAL TRAC" (wersja GT)



oprawy kierunkowe