




CECHY PRODUKTU

Zasilanie	230Vac $\pm$ 10% 50Hz
Zgodność z normami	EN 60598-1, EN 60598-2, EN 60598-2-22 (wymagania ogólne), EN 62471 (bezpieczeństwo fotobiologiczne)
Stopień ochrony	IP65, IK05
Temperatura pracy	-20°C ÷ +40°C
Montaż	Nastropowy, zwieszany lub do koryta kablowego
Obudowa	Poliwęglan, RAL 7035
Układ optyczny	Blacha stalowa malowana proszkowo
Klosz	Mikropryzmatyczny klosz wykonany z poliwęglanu
Zasilacz	Elektroniczny (cos $\geq$ 0,98) 4-stopniowa regulacja prądu statecznika
MTBF statecznika**	65 000h
Stabilność strumienia świetlnego w czasie**	> 60 000h (L80B20)
Stabilność temperatury barwowej	3 SDCM

** Dla temp. otoczenia 25°C



Rozmiar	L	B	H	h1	I	Waga max kg
S	671	170	95	10	475	1,4
M	1280	170	95	10	660	2,3
L	1581	170	95	10	900	2,7

Akcesoria

w komplecie

Kod	Opis
-	DŁAWNICA M20


Akcesoria

należy zamawiać oddzielnie

Kod	Opis
3905	SIATKA OCHRONNA S670
8066	SIATKA OCHRONNA M1280
8067	SIATKA OCHRONNA L1560
3505	KPL. KLIPSÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX 18W (4SZT)
3506	KPL. KLIPSÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX 36W (8SZT)
3507	KPL. KLIPSÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX 58W/80W (10SZT)

W celu zamówienia opraw w wykonaniu specjalnym: inna temperatura barwowa, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem Beghelli.

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DZIĘKI 4 RÓŻNYM STRUMIENIOM W 4 PROSTYCH KROKACH



BS 100 Adjustable gwarantuje najwyższą wydajność świetlną ograniczając przy tym zużycie energii. Sprawdź jaki pobór mocy towarzyszy wybranemu strumieniowi świetlnemu w tabelce poniżej.

BS100 LED Regulowana **S 670**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40003	BS100 LED REGOLABILE S670 4K	37	4000	>80	41	96	-	134	A++	1	5500

Krok 1 3500lm 25W	Krok 2 4500lm 32W	Krok 3 5000lm 36W	Krok 4 5500lm 41W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BS100 LED Regulowana **M 1280**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40004	BS100 LED REGOLABILE M1280 4K	48	4000	>80	53	154	-	133	A++	1	7000

Krok 1 5500lm 39W	Krok 2 6000lm 44W	Krok 3 6500lm 47W	Krok 4 7000lm 53W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

BS100 LED Regulowana **L 1580**

Kod	Opis	Moc LED W	Temperatura barwowa K	CRI Ra	Pobór mocy Max W	Liczba LED	Strumień lm (Tj=25°C)	Skuteczność świetlna lm/W	Klasa energet.	Ilość szt./op.	Strumień świetlny lm
40005	BS100 LED REGOLABILE L1580 4K	53	4000	>80	59	192	-	136	A++	1	8000

Krok 1 6500lm 45W	Krok 2 7000lm 50W	Krok 3 7500lm 53W	Krok 4 8000lm 59W
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------