

IP65

IK05

650°

+40°C
-20°C

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy (gips – karton lub M600)

Obudowa Blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor biały, RAL9003

Układ optyczny Dyfuzor mikropryzmatyczny lub opalizowany (na życzenie)

Zgodność z Normami

EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN 60598-2-22, EN62471

Zastosowanie

Szpitala, laboratoria, pomieszczenia o wysokiej wilgotności i zapyleniu, pomieszczenia wymagające wysokich standardów sanitarnych (sale operacyjne).

Characteristics

Luminous flux retention at 25 °C

> 100.000 h (L80B20)

Mounting Universal recessed into ceiling modules M600 and plaster ceilings, ceiling mounting


Housing Steel sheet finished by powder technology varnishing, white colour, RAL9003

Optic Microprismatic opal (on request)


Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications


Hospitals, laboratories, high humidity and dustiness precincts, precincts demanding high sanitary standards (surgical rooms).



WERSJA DOSTROPOWA
RECESSED VERSION




WERSJA NASTROPOWA
CEILING VERSION



OTWÓR MONTAŻOWY / MOUNTING HOLE


Wersja Version	Wymiary Dimensions mm		
	L	B	H
Dostropowa / Recessed	595	595	112
Nastropowa / Ceiling	677	682	96
Otwór montażowy - wersja dostropowa Mounting hole - recessed version	565	565	-

ARIETIS – 600×600, OPTYKA MIKROPRYZMATYCZNA
ARIETIS – 600×600, MICROPRISMATIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180

ARIETIS – 600×1200, OPTYKA MIKROPRYZMATYCZNA
ARIETIS – 600×1200, MICROPRISMATIC OPTIC



■ C90-C270 ■ C0-C180
 ■ C90-C270 ■ C60-C240

	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp. [K]	CRI	Strumień światlny LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światlny oprawy Flux [lm]	Skuteczność światlna Efficiency [lm/W]	[Kg]		
SD	A36-10150CWSD	ARIETIS LED IP65 SD dostropowy / recessed M600	42	4000	>80	6800	5200	121	6.0	SD-X	
	A31-10117CWSD	ARIETIS LED IP65 SD nastropowy / ceiling	42	4000	>80	6800	5700	133	5.5		
ED	36-999/414/NW	ARIETIS LED IP65 ED dostropowy / recessed M600	42	4000	>80	7200	5500	122	6.0	ON / OFF	
	A31-10117CWED	ARIETIS LED IP65 ED nastropowy / ceiling	42	4000	>80	7200	6000	133	5.5		
DALI	INTERFEJS Z AKCESORIAMI NALEŻY ZAMAWIAĆ ODDZIELNIE: Możliwe jest stworzenie oprawy w systemie DALI poprzez integrację wersji SD z akcesoriami DALI – kod 15024 Przykład: Kod A36-10150CWSD + 15024 = Oprawa w wersji DALI					INTERFACING WITH ACCESSORY TO BE ORDERED SEPARATELY: It is possible to create DALI luminaires by integrating the version SD with the accessory DALI Module – Code 15024 Example: Code A36-10150CWSD + 15024 = Luminaire in the DALI version					DALI

WYKONANIE SPECJALNE – dostępne na życzenie / SPECIAL VARIANTS – on request

CRI >90, TEMPERATURA BARWOWA 3000 K I 6000 K, G - (NA KOŃCU KODU) DYFUZOR OPALIZOWANY
 CRI >90, COLOUR TEMPERATURE 3000 K AND 6000 K, G SUFFIX BEHIND THE CODE – OPAL GLASS

SD-X AKCESORIA – należy zamawiać oddzielnie / ACCESSORIES – to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM – Kod / Code 21102







NADAJNIK RADIOWY
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kod / Code 20104





MODUŁ DALI
DALI MODULE

Kod / Code 15024





MODUŁ KOMUNIKACJI RADIOWEJ
HOME AUTOMATION RADIO MODULE

Kod / Code 15022





MODUŁ 1÷10V
1÷10V MODULE

Kod / Code 15034



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling