


# Luna LED Top

## Потолочные и настенные светодиодные светильники IP65



Светильник в декоративном исполнении с диффузором

### Материал:

- корпус: термопласт, УФ-стабилизированный, высокая ударопрочность
- цвет: белый или серый
- рефлектор: стальной лист
- рассеиватель: опал, УФ-стабилизированный **Температура окружающей среды: -15 ÷ 35°C (0 ÷ 35°C версия с инвертором)**

**Степень защиты корпуса:** IP65

**Номинальное напряжение:** 230 В / 50 Гц

**Механизм управления:** светодиодный драйвер (модуль DALI по запросу), светильники предлагаются также в версии (автономность 3ч, автотест)

**Гарантия:** 50 000 ч

**Монтаж:** на потолок или на стену, вкл. легковоспламеняющиеся поверхности

**Применение:** больницы, лаборатории, прихожие, стойки регистрации, коридоры, рестораны, конференц-залы  
Светильники в стандартной комплектации поставляются с опаловым рассеивателем IK08.

Для степени ударопрочности IK10 необходимо заказать диффузор из поликарбоната - см. версию по запросу.

Код	Вт	Свет. поток (лм)	лм/Вт	Цветовая темп. К	Ra	Размеры (мм)	кг	цвет
A59-10215	10	1 112	117	3 000	>80	Ø295 × 100	1,1	белый
A59-10216	14	1 554	112	3 000	>80	Ø295 × 100	1,1	белый
A59-10217	10	1 172	123	4 000	>80	Ø295 × 100	1,1	белый
A59-10218	14	1 638	118	4 000	>80	Ø295 × 100	1,1	белый
A59-10219	10	1 112	117	3 000	>80	Ø295 × 100	1,1	серый
A59-10220	14	1 554	112	3 000	>80	Ø295 × 100	1,1	серый
A59-10221	10	1 172	123	4 000	>80	Ø295 × 100	1,1	серый
A59-10222	14	1 638	118	4 000	>80	Ø295 × 100	1,1	серый

### Версия по запросу

Код заказа с добавлением /L: светильник с декоративным рассеивателем

Код заказа с добавлением /S: светильник с микроволновым датчиком движения (с контролем включения / выключения)

Код заказа с добавлением /ПК: светильник с поликарбонатным корпусом для повышения ударопрочности (IK10)

Код заказа с дополнением /DL: светильник оснащен диммируемым драйвером DALI

Код заказа с дополнением /TR3: светильник оснащен модулем аварийной автономии 3ч

Код заказа с дополнением /AT: Светильник оборудован модулем аварийной автономии 3ч с собственным аккумулятором – AutoTest