



Prismatic ECOLED

Le Lampade ECOLED Prismatic, grazie al doppio involucro sono particolarmente resistenti e quindi indicate per l'illuminazione di garage, corridoi, verande, ecc.

VITA
35000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

ALTA
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

PRISMATIC ECOLED

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56150	8002219722607	15	E27	1600	4000	65x165	35000	1/10/50	A+
56151	8002219722614	20	E27	2100	4000	65x185	35000	1/10/50	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80

Le lampade D/E sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

D - D/E ECOLED

Lampade lineari D e D/E ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA
40000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

CICLI
20000



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

D ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56504	8002219723123	10	G24d	820	4000	42x120	40000	1/20/200	A+
56505	8002219722614	14	G24d	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

*attacco compatibile con tutta la serie "d" - Ra >80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

D/E ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco*	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56507	8002219723154	14	G24q	1250	4000	42x155	40000	1/20/200	A+

*attacco compatibile con tutta la serie "q" - Ra >80

Le lampade PL sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile nell'Area Tecnica del sito Beghelli.it

PL ECOLED

Lampade lineari PL ECOLED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti "PL". Possono essere associati ad alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

VITA
40000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

CLASSE
A+



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

PL ECOLED PER ALIMENTATORI TRADIZIONALI O ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56500	8002219722621	10	2G11	850	4000	43x220	40000	1/10/100	A+
56501	8002219722621	16	2G11	1350	4000	43x310	40000	1/10/100	A+
56502	8002219722645	20	2G11	1700	4000	43x410	40000	1/10/100	A+

Ra >80

PL ECOLED PER ALIMENTATORI ELETTRONICI

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56503	8002219722652	32	2G11	2500	4000	43x550	40000	1/10/100	A+

Ra >80

