



Tubo T8 Tuttovetro ECOLED

Il Tubo T8 Tuttovetro ECOLED è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter essere utilizzato all'interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattenere i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.



TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED

• 230V

<i>cod. ord.</i>	<i>cod. EAN</i>	<i>Watt</i>	<i>attacco</i>	<i>lumen</i>	<i>Temp Colore K</i>	<i>Dim. LxØ</i>	<i>vita (h)</i>	<i>lmb. sing/minimo/mult</i>	<i>classe energetica</i>
56213	8002219717474	9	G13	1000	4000	658x34	40000	1/12	A+
56214	8002219717481	9	G13	1000	6500	658x34	40000	1/12	A+
56216	8002219717504	18	G13	2000	4000	1268x34	40000	1/12	A+
56217	8002219717511	18	G13	2000	6500	1268x34	40000	1/12	A+
56219	8002219717535	24	G13	2700	4000	1570x34	40000	1/12	A+
56220	8002219717542	24	G13	2700	6500	1570x34	40000	1/12	A+

Angolo fascio 270° - Ra >80

Tubo LED con driver incorporato nel tubo T8, consente una rapida installazione con collegamento diretto alla rete 220-240V.